

SÄKERHETS DATABLAD

Produktnamn:	Poroton DBM	Sida:	1/9
Omarbetad:	2010-02-05	Printdatum:	2010-02-05
Artikelnummer:	SDB Nr. 20.920f	SDS-ID:	SE-SV/1.0

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Produktnamn: Poroton DBM

Användning: Torr morter av mineraliska bindmedel och additiver.

Leverantör: Quick-Mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6
49090 Osnabrück
Tel: + 49 541 601-856

Ansvarig för utarbetande av säkerhetsdatabladet. Frågor till innehållet i detta säkerhetsdatablad kan skickas till:
info@quick-mix.de

2. FARLIGA EGENSKAPER

Produkten klassificeras: Xi;R37/38-41

Hälssofarliga effekter: Damm kan irritera luftvägarna och medföra halsirritation och hosta. Damm eller stänk från bruksblandning kan ge bestående ögonskador. Damm verkar irriterande på fuktig hud. Ofta återkommande inandning av damm genom längre tid ökar risken för att utveckla lungsjukdomar.

Miljöfarliga egenskaper: I närvaro av vatten härdar produkten till en fast massa som inte är bionedbrytbar.

SÄKERHETS DATABLAD

Produktnamn: Poroton DBM Sida: 2/9
Omarbetad: 2010-02-05 Printdatum: 2010-02-05
Artikelnummer: SDB Nr. 20.920f SDS-ID: SE-SV/1.0

3. SAMMANSÄTTNING/INFOMATION OM BESTÅNDSDELAR

Produkten innehåller: cement och additiver.

Produkten innehåller mindre än 2 mg kromat/kg torr cement. Det är en förutsättning för kromatens reduktionsförmågan, att produkten förvaras som förskrivet och att hollbarhetsperioden inte överskridas.

67/548/EEG

<u>%:</u>	<u>CAS-nr:</u>	<u>EG nr.:</u>	<u>Kemiskt namn:</u>	<u>Färosymbol/R-fraser:</u>	<u>Anm.:</u>
25-50	65997-15-1	266-043-4	Portland cement	Xi;R37/38-41	
&	1305-62-0	215-137-3	Kalciumhydroxid	Xi;R38-41	

GHS/CLP

<u>%:</u>	<u>CAS-nr:</u>	<u>EG nr.:</u>	<u>Kemiskt namn:</u>	<u>Färosymbol/R-fraser:</u>	<u>Anm.:</u>
25-50	65997-15-1	266-043-4	Portland cement	STOT SE 3;H335 - Skin Irrit. 2;H315 - Eye Dam. 1;H318	
&	1305-62-0	215-137-3	Kalciumhydroxid	Skin Irrit. 2;H315 - Eye Dam. 1;H318	

SÄKERHETSATABLAD

Produktnamn:	Poroton DBM	Sida:	3/9
Omarbetad:	2010-02-05	Printdatum:	2010-02-05
Artikelnummer:	SDB Nr. 20.920f	SDS-ID:	SE-SV/1.0

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

- Inandning: Personen skall vila i frisk luft under uppsyn. Vid obehag uppsök läkare och tag med säkerhetsdatabladet.
- Hudkontakt: Tag genast av nedstänkta kläder och tvätta huden med tvål och vatten. Vid eksem eller andra hudbesvär: Kontakta läkare och tag med säkerhetsdatabladet.
- Ögonkontakt: Gnugga inte i ögonen. Skölj genast med rikliga mängder vatten upp till 15 min. Avlägsna eventuella kontaktlinser och håll ögonen vidöppna. Vid fortsatt irritation fortsätts sköljningen under transport till sjukhus. Tag med säkerhetsdatabladet.
- Förtäring: Skölj genast munnen och drick rikligt med vatten eller mjölk. Håll personen under uppsyn. Framkalla inte kräkning. Vid kräkning hålls huvudet lågt. Uppsök genast sjukhus och tag med säkerhetsdatabladet.
-

5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

- Lämpliga släckmedel: Tag hänsyn till ev. andra kemikalier vid val av brandsläckningsmedel.
- Särskilda risker: Inga speciella åtgärder.
- Skyddsutrustning vid brand: Val av andningsskydd vid brand: Följ verksamhetens allmänna åtgärder.
-

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

- Personliga skyddsåtgärder: Undvik inandning av damm. Undvik kontakt med ögonen och långvarig kontakt med huden. Angående personlig skyddsutrustning, se punkt 8.
- Miljöskyddsåtgärder: Produkten får inte slängas i naturen, men samlas upp och levereras till kommunen efter avtal.
- Saneringsmetoder: Undvik dammbildning. Spill uppsugs med dammsugare. Är detta inte möjligt, samlas spillet upp med en skyffel, en kvast eller liknande. Angående avfallshantering, se punkt 13.
-

SÄKERHETS DATABLAD

Produktnamn:	Poroton DBM	Sida:	4/9
Omarbetad:	2010-02-05	Printdatum:	2010-02-05
Artikelnummer:	SDB Nr. 20.920f	SDS-ID:	SE-SV/1.0

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering: Följ god kemikaliehygien. Förhindra spridning av damm. Undvik inandning av damm. Undvik kontakt med ögonen och långvarig kontakt med huden. Byt nedsmutsade kläder.

Tekniska åtgärder: Använd arbetsmetoder som minimerar dammbildning.

Tekniska anvisningar: Mekanisk ventilation kan vara nödvändig. Rikliga mängder vatten och ögonspolflaska skall vara lätt tillgängliga.

Tekniska åtgärder för lagring: Inga speciella åtgärder.

Lagringsbetingelser: Förvaras i sluten originalförpackning på ett torrt ställe. Öppnad förpackning tillslutas tätt efter användning och skall användas snarast. Vid lagring vid fuktiga förhållanden kommer kromatneutraliseringen att avta.

SÄKERHETS DATABLAD

Produktnamn: Poroton DBM Sida: 5/9
Omarbetad: 2010-02-05 Printdatum: 2010-02-05
Artikelnummer: SDB Nr. 20.920f SDS-ID: SE-SV/1.0

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Tekniska åtgärder: Ventilationen skall vara effektiv. Gränsvärden skall ej överskridas och risken för inandning av damm skall minimeras. Ögonspolfaska skall finnas på arbetsstället.

<u>Kemiskt namn:</u>	<u>Gränsvärde:</u>	<u>Typ:</u>	<u>Anm.:</u>	<u>Hänvisningar:</u>
Cementdamm, respirabelt damm	5 mg/m ³	NGV	-	AFS
Cementdamm, totaldamm	10 mg/m ³	NGV	-	AFS
Kalciumhydroxid, inhalerbart damm	3 mg/m ³	NGV	-	AFS

Personlig skyddsutrustning: Välj personlig skyddsutrustning i enlighet med gällande CEN-standarder och i samarbete med leverantören av personlig skyddsutrustning.

Andningsskydd: Vid dammig arbete: Använd andningsskydd med partikelfilter, typ P2.

Handskydd: Skyddshandskar skall användas. Nitrilhandskar rekommenderas. Andra handsktyper kan anvisas av handskleverantören.

Ögonskydd: Vid stänkrisk: Använd skyddsglasögon/ansiktsskärm. Använd dammtäta skyddsglasögon vid risk för kontakt med ögonen.

Hudskydd: Använd lämpliga skyddskläder som skydd mot stänk eller förorening.

Hygieniska åtgärder: Tvätta händerna efter användning. Byt nedsmutsade kläder. Tvätta huden med tvål och vatten. Tvätta arbetskläderna innan de används igen. Använd hudkräm för att motverka uttorkning av huden. Ät, drick eller rök inte under hanteringen.

Miljöexponeringskontroll: Inte känt.

SÄKERHETS DATABLAD

Produktnamn:	Poroton DBM	Sida:	6/9
Omarbetad:	2010-02-05	Printdatum:	2010-02-05
Artikelnummer:	SDB Nr. 20.920f	SDS-ID:	SE-SV/1.0

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

<u>Tillstånd:</u>	Fast ämne
<u>Lukt:</u>	Karakteristisk
<u>Smältpunkt:</u>	Inte användbar
<u>Kokpunkt:</u>	2230 °C
<u>Flampunkt:</u>	Inte känt
<u>Explosionsgränser:</u>	Inte känt
<u>Ångtryck:</u>	Inte känt
<u>Löslighet i vatten:</u>	svårt lösligt i vatten

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

<u>Stabilitet:</u>	Stabil. Innehållet av kromatreduceringsmedel minskas med tiden.
<u>Förhållanden/material som bör undvikas:</u>	Produkten härddas till en hård massa i kontakt med vatten och fukt.
<u>Sönderdelningsprodukter:</u>	Ingen.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

<u>Inandning:</u>	Damm kan irritera luftvägarna och medföra halsirritation och hosta.
<u>Hudkontakt:</u>	Damm verkar irriterande på fuktig hud.
<u>Ögonkontakt:</u>	Damm eller stänk från blandningen kan ge bestående ögonskador. Ögonblicklig förstahjälp är nödvändig.
<u>Förtäring:</u>	Mindre sannolik pga produktens form. Förtäring kan orsaka kraftig irritation av mun, matstrupe och mage/tarmkanal.
<u>Särskilda effekter:</u>	Ofta återkommande inandning av damm genom längre tid ökar risken för att utveckla lungsjukdomar.

SÄKERHETS DATABLAD

Produktnamn:	Poroton DBM	Sida:	7/9
Omarbetad:	2010-02-05	Printdatum:	2010-02-05
Artikelnummer:	SDB Nr. 20.920f	SDS-ID:	SE-SV/1.0

12. EKOLOGISK INFORMATION

Rörlighet: Produkten är inte flyktig, men kan spridas vid dammig hantering.

Nedbrytbarhet: I närvaro av vatten härdar produkten till en fast massa som inte är bionedbrytbar.

Ekotoxicitet: Produktens miljöfarlighet anses vara begränsad.

Bioackumuleringspotential: Data om bioackumulering är inte kända.

Andra skadliga effekter: Inga kända.

13. AVFALLSHANTERING

Spill och avfall undanröjs enligt de regler som har utarbetats av lokala myndigheter.
Reagerad / använt produkt - bör rensas upp och bortskaffas som farligt avfall.
Reagerad / använt produkt - kan bortskaffas som icke farligt avfall.

Avfall i form av rester: EWC-kod: 10 13 11
EWC-kod: 10 13 14

14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten omfattas ej av internationella eller EU regler gällande transport av farligt gods (IMDG, ICAO/IATA, ADR/RID).

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Märkning:



Irriterande

R37/38 Irriterar andningsorganen och huden.
R41 Risk för allvarliga ögonskador.

SÄKERHETSATABLAD

Produktnamn:	Poroton DBM	Sida:	8/9
Omarbetad:	2010-02-05	Printdatum:	2010-02-05
Artikelnummer:	SDB Nr. 20.920f	SDS-ID:	SE-SV/1.0

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER- fortsättning

- S2 Förvaras oåtkomligt för barn.
- S22 Undvik inandning av damm.
- S25 Undvik kontakt med ögonen.
- S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.
- S29 Töm ej i avloppet.
- S36/37/39 Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.
- S46 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.
Produkten innehåller mindre än 2 mg kromat/kg torr cement. Det är en förutsättning för kromatens reduktionsförmågan, att produkten förvaras som förskriven och att hållbarhetsperioden inte överskridas.

Nationella bestämmelser:

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, med ändringar.

Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter, KIFS 2005:7, med ändringar och Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer, med ändringar.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 med ändringar.

Kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2000:4.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar. AFS 2005:17, med ändringar.

Avfallsförordning (2001:1063), med ändringar.

SÄKERHETS DATABLAD

Produktnamn:	Poroton DBM	Sida:	9/9
Omarbetad:	2010-02-05	Printdatum:	2010-02-05
Artikelnummer:	SDB Nr. 20.920f	SDS-ID:	SE-SV/1.0

16. ANNAN INFORMATION

Användaren skall handledas i arbetets genomförande och känna till innehållet i säkerhetsdatabladet.

Lydelse av risk-fraser:

R37/38 Irriterar andningsorganen och huden.

R38 Irriterar huden.

R41 Risk för allvarliga ögonskador.

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

H315 Irriterar huden.

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
